



START

BENINCA100%
Made in Italy

APPLICATION

1 moteur pour portes sectionnelles et roulantes,
portes en accordéons à plus de deux vantaux,
volets non équilibrés et portes coulissantes industrielles

ALIMENTATION CENTRALE

230 Vac monophasé ou 400 Vac triphasé

ALIMENTATION MOTEURS

230 Vac / 900W ou 400 Vac / 2200W

PRINCIPALES FONCTIONS

Seulement logique de fonctionnement homme mort |
Borniers fixes | Entrées fin de course moteur |
Entrées ouverture, fermeture et arrêt | Boutons poussoirs
d'ouverture et de fermeture intégrés dans l'unité de commande |
Sortie pour raccordement de feux clignotants et condensateur
auxiliaire de démarrage du moteur



DA.2S

Carte électronique
qui permet de
synchroniser deux
portails coulissants
en vis à vis.



START.I

Centrale START avec
boutons poussoirs pour
ouverture, fermeture,
arrêt à auto-maintien
et interrupteur tripolaire
avec serrure de porte
incorporée dans le
panneau de commande.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

